




ADVERTENCIAS GENERALES



- No utilizar más de una placa al mismo tiempo en el mismo aparato.
- No utilizar la placa durante más de 60 minutos.
- Después de su uso se aconseja poner mucha atención a la hora de manejar este accesorio dadas las elevadas temperaturas que podría alcanzar.
- La placa debe ser colocada en el interior del perímetro de la encimera y debe mantener una distancia mínima de 4 cm desde los mandos o zona de mandos.

DESCRIPCIÓN

La placa está formada por un corazón de aluminio encerrado entre dos capas de acero inoxidable. Este especial construcción permite una mayor conductibilidad térmica (calor o frío) y garantiza altos niveles de higiene. Se puede utilizar también en el frigorífico o congelador como recipiente para conservar los alimentos.



USO EN ENCIMERAS DE GAS



No utilizar sobre encimeras de vidrio, sobre varios quemadores o sobre los quemadores Ultrarrápidos o UR2.

Encender el quemador a la máxima potencia durante 15 minutos, tras lo cual programarla a la mínima potencia. No superar los 60 minutos de uso.

USO EN ENCIMERAS ELÉCTRICAS



No colocar la placa en las zonas de los mandos o próxima a las mismas.

Encender la zona de cocción a aproximadamente $\frac{3}{4}$ de su máxima potencia, en los modelos en los que esté presente no utilizar las funciones "Power" o "Acelerador de calentamiento". No superar los 60 minutos de uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



- No utilizar productos para la limpieza que contengan cloro, amoníaco o lejía.
- No utilizar materiales ásperos o abrasivos ni rascadores metálicos afilados.

La placa puede ser limpiada con mayor facilidad cuando está todavía templada. No introducirla en agua inmediatamente después de su uso, esperar a que se enfríe.

GRASA: Lavar con agua caliente y detergente normal para vajillas.

SUCIEDAD INCRUSTADA: Dejar en remojo en agua caliente y detergente para vajillas, limpiar con una esponja antirallado y seguidamente aclarar y secar con un paño.

INCRUSTACIONES PERSISTENTES: Utilizar un producto adecuado para las incrustaciones, dejar actuar hasta que se disuelvan completamente las incrustaciones y proceder a su limpieza como en el caso de la suciedad resistente.